



---

The remarkable efficiency and compactness of LED technology allows today the creation of lighting solutions that were unthinkable before.

The DOMINO PLAZA series designed by Fael LUCE becomes the best solution for urban environments, one that can greatly reduce power consumption while exponentially lengthening the durability of lighting installations while granting better security and visibility in our cities.

*Die extreme Kompaktheit der LEDs und die Effizienz dieser Technologie machen nun die Erschaffung von beleuchtungstechnischen Lösungen möglich, die vorher undenkbar waren.*

*Die von Fael LUCE entworfene Reihe DOMINO PLAZA wird somit zur besten Wahl für städtische Umgebungen, sie kann den Energieverbrauch erheblich reduzieren, die Dauer von Beleuchtungslösungen exponentiell erhöhen und gleichzeitig für mehr Sicherheit und Ergonomie in Städten sorgen.*



## MATERIALS AND FINISHES


- Body and cover in die-cast aluminum with minimum EN 47100 title with low content copper and high resistance to atmospheric agents.
- Upper cover with cross-sectional cooling fins with highly aesthetic aspect.
- Coated in silver-colored polyester powders (RAL 9006) resistant to UV rays according to ASTM D4587:2011 standard and to salt spray according to EN ISO 9227:2017, with a duration of 3000 hours.
- Pressure compensation filter in Teflon.
- Gaskets in anti-aging rubber, removable.
- Extra-clear tempered safety glass protection screen, 4mm thick.
- Stainless steel external screws.
- Closure clip in stainless steel.



## MECHANICAL CHARACTERISTICS

- Replacement of the entire LED module.
- Opening provides access to optics and cable box in a single, easy step by using the quick release clip in stainless steel, without using additional tools.

- To prevent accidental closure of the cover during assembly and maintenance, the device is equipped with an automatic anti-closing mechanism.



## MATERIALIEN UND ENDBEARBEITUNGEN

- Lampenfassung aus druckgegossenem Aluminium mit mindestens EN 47100 Titel mit niedrigem Kupfergehalt und hoher Witterungsbeständigkeit.
- Ästhetische obere Abdeckung mit schrägen Kühlrippen.
- Mit AION-Verfahren lackiert. Polyesterpulver Silber (RAL 9006) beständig gegen UV-Strahlen gemäß der Norm ASTM D4587:2011 und korrosionsbeständig gemäß der Norm EN ISO 9227: 2017 - Korrosionsprüfungen in künstlicher Atmosphäre - Salzsprühnebelprüfungen mit einer Mindestaussetzungsdauer von 3000 Stunden.
- Teflon-Druckausgleichsfilter.
- Dichtungen aus alterungsbeständigem Gummi.
- 4 mm extra klare Schutzscheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas.
- Unverlierbare Außenschrauben aus Edelstahl.
- Schnappverschluss aus rostfreiem Stahl.



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Austausch des gesamten LED-Moduls.
- Öffnung für den Zugang zur Optik und zum Verkabelungsfach in einem einfachen Vorgang durch Einwirkung auf die Edelstahlfeder ohne die Verwendung von Werkzeugen.
- Um zu vermeiden, dass der Deckel sich bei der Montage oder Wartung schließt, ist die Leuchte mit einer automatischen Antikippvorrichtung ausgestattet.

## INSTALLATION / INSTALLATION



Adjustable basic wall mount in die cast aluminium for wall application.  
Wandmontagesystem mit Aluminium Druckguss-Sockel zur verstellbaren Befestigung.

### DOMINO PLAZA

Tilt  
Neigung


Adjustable tilt at a constant step of 5°  
Verstellbare Neigung schrittweise mit je 5°

Installation height  
Installationshöhe

4 ÷ 16 m

## DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

### DOMINO PLAZA



Max weight\*  
Maximales Gewicht\*

9,40 kg

Wind exposed surface with Tilt 0°  
Dem Wind ausgesetzte Oberfläche mit  
Neigung 0°

lateral / seitlich: 0,051 m²  
front / frontal: 0,048 m²

\* Weight tolerance ± 5%  
\* Gewichtstoleranz ± 5%

## PROTECTION AGAINST SURGES

- CL I: up to 10kV both common and differential mode.

- CL II: up to 10 kV common mode, differential mode 6kV. On request it is possible to reach 10kV also in differential mode with SPD connected between phase and neutral.

## POWER SUPPLY CHARACTERISTICS

- Power supply unit consisting of a programmable driver with a lifespan greater than 100,000h.
- Electronic power supply with integrated thermal protection with high efficiency and durability intended for external use. All versions are protected against overloads and surges to protect components and LEDs.
- The system, both in CL I and in CL II, is equipped with a knife switch to interrupt the power supply at the device's opening.

- Power supply cable with an IP68 sealed fast connector: thus is not necessary open the streetlight with an overall protection degree of IP66.
- Power correction factor at full load > 0.9.
- Power supply 220 - 240V / 50 - 60 Hz VAC.
- Cable plate complete with easily replaceable electronic unit.



## WISE SOLUTIONS (OPTIONAL)

- Automatic dimming through virtual midnight system with customized profiles according to specific needs.
- CLO functionality: the driver can be programmed to gradually increase the level of drive current fed to the LEDs in order to compensate their physiological lifespan reduction.
- Astronomical clock: this function allows the system to be switched on and off according to certain preset time slots.
- 1-10V: analog dimming interface via 1-10V protocol.
- DALI: digital dimming interface via DALI protocol.

- Adjustment of the luminous flux through conveyed waves.
- Main voltage dimming: this function allows the variation of the luminous flux by acting on the variation of the power supply voltage supplied by the control panel of the lighting system.
- NEMA SOCKET: 7 pins (ANSI C136.41).
- ZHAGA SOCKET: 4 pins (ZHAGA Book 18). Zhaga-D4i certified product.

## PROTECTION AGAINST SURGES

- KL I: bis 10kV, Überspannungsschutz im gemeinsamen wie auch Differential Mode.

- KL II: bis zu 10kV im gemeinsamen Modus 6kV im Differenzialmodus. Auf Anfrage ist es möglich, 10kV auch im Differenzialmodus mit SPD zwischen Phase und Neutralleiter zu erreichen.

## EIGENSCHAFTEN DER STROMVERSORGUNG

- Netzteilgruppe bestehend aus einem programmierbaren Treiber mit einer Lebensdauer von mehr als 100.000h.
- Elektronisches Netzteil mit integriertem Thermoschutz mit hoher Effizienz und Lebensdauer für den Außeneinsatz. Die Komponenten und LED aller Ausführungen sind gegen Überspannungen und Überstrom geschützt.
- System, sowohl in KL I sowie in KL II, mit einem Schalter für die Unterbrechung der Stromversorgung beim Öffnen des Deckels.

- Externes Stromkabel mit Anschluss IP68 am Ende für den Anschluss an die Leitung: Es ist nicht notwendig, das Gerät, das mit einem luftdichten Verschluss ausgestattet ist mit Schutzart IP66 zu öffnen.
- Leistungskorrekturfaktor > 0,9.
- Stromversorgung 220 - 240V / 50 - 60 Hz VAC.
- Verdrahtungsplatte mit einfach auswechselbarem elektronischen Steuergerät.



## WISE SOLUTIONS (OPTIONAL)

- Automatisches Dimmung über ein Mitternachtssystem virtuell mit programmierten Profilen, die den Kundenwünschen entsprechen.
- CLO-FUNKTION: Der Ausgangslichtstrom der LED in den Leuchten nimmt im Laufe ihrer Lebensdauer immer mehr ab. Um diesen Abfall auszugleichen, kann im Netzgerät ein schrittweiser Anstieg des Ansteuerungsstroms der LED programmiert werden.
- Astronomische Uhr: Funktion, mit der das System gemäß bestimmten voreingestellten Zeitfenstern ein und ausgeschaltet werden kann.

- 1-10V: Analoge Dimmschnittstelle über 1-10V Protokoll.
- DALI 2: Digitale Dimmschnittstelle mit DALI 2-Protokoll.
- Anpassung des Lichtstroms durch übertragene Wellen.
- Main voltage dimming: funktion, die das Ändern des Lichtstroms ermöglicht, indem sie auf die Änderung der vom Bedienfeld des Beleuchtungssystems gelieferten Versorgungsspannung einwirkt.
- NEMA: Buchse 7 pin (ANSI C136.41).
- ZHAGA: Buchse 4 pin (ZHAGA Book 18). Zhaga D4i zertifiziertes Gerät.

- **SAFEWAY®** optic system: refraction / reflection system and refraction system.
- Optic group easily replaceable.
- Multi-die, Singlechip e Multichip LED Technology on a pressed aluminum circuit, highly dissipating MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board).
- Thermal dissipation system by means of cross-sectional cooling fins.
- Color temperature: 4000K - CRI>70. The streetlights are available on request also with color temperatures between 2700 and 5700K.

## OPTICAL SYSTEM CHARACTERISTICS

## EIGENSCHAFTEN DES OPTISCHEN SYSTEMS

- **SAFEWAY®** Refraktions-/Reflexions- und Refraktionsoptik.
- Leicht austauschbare Optikeinheit.
- LED Multi-die, Singlechip und Multichip Technologie, die auf eine MCPB-Leiterplatte (Metal Core Printed Circuit Board) aus Aluminium montiert ist und über hohe wärmeableitende Fähigkeiten verfügt.
- Wärmeabfuhrsystem durch Querkühlrippen.
- Farbtemperatur der LED-Quelle: 4000K - CRI> 70. Die Leuchten sind auf Anfrage auch mit Farbtemperaturen zwischen 2700 und 5700 K erhältlich.

### REFRACTION/REFLECTION OPTIC SYSTEM

#### OPTISCHES SYSTEM VOM TYP REFRAKTION/ REFLEXION



### REFRACTION SYSTEM

#### OPTISCHES REFRAKTIONSSYSTEM



### MAINTAINED AVERAGE LUMINOUS FLUX ACCORDING TO LM80 - TM21 STANDARDS *MITTLERE LICHTSTROM NACH LM80 - TM21 STANDARD ERHALTEN*



Luminaires operating temperature range\*  
Betriebstemperaturbereich der Leuchten\*

Ta 35°C	-40°C ÷ +40°C	L90B10	>100.000 hrs
---------	---------------	--------	--------------

Ta 50°C	-40°C ÷ +50°C	L80B10	>50.000 hrs
---------	---------------	--------	-------------







\*Maximum operating temperature of the floodlights in normal conditions. This indication does not exclude temporary operation of the floodlights at the indicated operating temperatures.

\*Maximale Betriebstemperatur der Scheinwerfer unter normalen Bedingungen. Diese Angabe schließt einen vorübergehenden Betrieb der Scheinwerfer bei den angegebenen Betriebstemperaturen nicht aus.



PATENTED FAEL PATENT

## Photometric data / Lichtverteilungskurven



### OPTIK AB1:

Street optic normally used for all street illumination categories, especially when the installation height and the carriage width ratio is greater than 0.85. This optic is particularly suitable for roads with a relationship between the poles distance and the installation height even higher than 4.

### OPTIK AB1:

Straßenoptik wird normalerweise für alle Beleuchtungskategorien verwendet, insbesondere wenn das Verhältnis zwischen der Installationshöhe der Leuchte und der Breite der Fahrbahn größer als 0,85 ist.  
Besonders geeignet für Straßen mit einem Verhältnis zwischen dem Abstand der Masten und der Einbauhöhe von mehr als 4.

## Product codes / Produktcode

4000K - CRI &gt; 70

Code CL I	Code CL II	Number of LED Anzahl der LEDs	Optic Optik	Led Current LED-Strom (mA)	W (LED+ DRIVER)	Nominal flux LED plate Nennlichtstrom der LED Platte (Lumen)	Useful output flux Lichtleistung (Lumen)	Ambient temp. Umgebungstemperatur	Gross weight Bruttogewicht (kg)	Vol. (m³)
<b>69619</b>	<b>69510</b>	8 LED	AB1	200mA	10	1850	1560	• •	10,50	0,0555
<b>69620</b>	<b>69511</b>	12 LED	AB1	230mA	17	3150	2650	• •	10,50	0,0555
<b>69621</b>	<b>69512</b>	12 LED	AB1	330mA	24	4400	3670	• •	10,50	0,0555
<b>69622</b>	<b>69513</b>	18 LED	AB1	280mA	31	5700	4790	• •	10,50	0,0555
<b>69623</b>	<b>69514</b>	18 LED	AB1	330mA	36	6650	5570	• •	10,50	0,0555
<b>69624</b>	<b>69515</b>	24 LED	AB1	300mA	43	8050	6730	• •	10,50	0,0555
<b>69625</b>	<b>69516</b>	24 LED	AB1	350mA	51	9300	7750	• •	10,50	0,0555
<b>69626</b>	<b>69517</b>	24 LED	AB1	400mA	59	10450	8720	• •	10,50	0,0555
<b>69627</b>	<b>69518</b>	30 LED	AB1	350mA	63	11700	9790	• •	10,50	0,0555
<b>69628</b>	<b>69519</b>	30 LED	AB1	400mA	73	13000	10870	• •	10,50	0,0555
<b>69629</b>	<b>69520</b>	36 LED	AB1	350mA	75	13800	11520	• •	10,50	0,0555
<b>69630</b>	<b>69521</b>	36 LED	AB1	430mA	91	16100	13430	• •	10,50	0,0555
<b>69631</b>	<b>69522</b>	36 LED	AB1	500mA	106	18150	15130	• •	10,50	0,0555

MD LED technology

Technologie LED MD

<b>69015</b>	<b>69016</b>	12 LED	AB1	350mA	13	2400	2000	• •	10,50	0,0555
<b>69017</b>	<b>69018</b>	12 LED	AB1	530mA	20	3400	2870	• •	10,50	0,0555
<b>69019</b>	<b>69020</b>	12 LED	AB1	700mA	27	4400	3690	• •	10,50	0,0555
<b>69021</b>	<b>69022</b>	18 LED	AB1	530mA	29	4950	4140	• •	10,50	0,0555
<b>69023</b>	<b>69024</b>	18 LED	AB1	700mA	39	6350	5320	• •	10,50	0,0555

Singlechip LED technology (2mmq)

Technologie LED Singlechip (2qmm)

<b>69037</b>	<b>69038</b>	9 LED	AB1	900mA	96	16850	14050	• •	10,50	0,0555
<b>69039</b>	<b>69040</b>	12 LED	AB1	800mA	113	19900	16590	• •	10,50	0,0555
<b>69041</b>	<b>69042</b>	12 LED	AB1	1000mA	144	23350	19480	• •	10,50	0,0555

Multichip LED technology (4X4mmq)

Technologie LED Multichip (4X4mmq)







The flux values are to be considered with a tolerance of +/- 10%.  
The wattages values are to be considered with a tolerance of +/- 7%.  
The flows indicated in the table may be changed and improved according to the constant technical evolution of the light efficiency of the led.

Die Flusswerte sind mit einer Toleranz von +/- 10% zu berücksichtigen.  
Die Wattwerte sind mit einer Toleranz von +/- 7% zu berücksichtigen.  
Die in der Tabelle angegebenen Lichtströme unterliegen Änderungen und Verbesserungen in Abhängigkeit von der kontinuierlichen technischen Entwicklung der beleuchtungstechnischen Effizienz der LEDs.



FAEL  
PATENTED

## Photometric data / Lichtverteilungskurven



### **S OPTIC:**

Street optic normally used for lighting categories up to M3. This optic is particularly suitable for situations where the installation height and the width of the carriageway ratio is less than 1. It is also appropriate for roads with very high interdistances and an interdistance/installation height ratio greater than 5.

### **OPTIK S:**

Straßenoptik, die normalerweise für Beleuchtungskategorien bis M3 verwendet wird. Diese Optik eignet sich besonders in Situationen, in denen das Verhältnis zwischen Einbauhöhe und Fahrbahnbreite weniger als 1 beträgt. Es dient in Straßen mit sehr hohen Abständen und einem Verhältnis von Abstand zu Einbauhöhe von mehr als 5.

## Product codes / Produktcode

4000K - CRI &gt; 70

Code CL I	Code CL II	Number of LED Anzahl der LEDs	Optic Optik	Led Current LED-Strom (mA)	W (LED+ DRIVER)	Nominal flux LED plate Nennlichtstrom der LED Platte (Lumen)	Useful output flux Lichtleistung (Lumen)	Ambient temp. Umgebungstemperatur	Gross weight Bruttogewicht (kg)	Vol. (m³)
<b>69695</b>	<b>69586</b>	16 LED	S	200mA	20	3650	3070	• •	10,50	0,0555
<b>69696</b>	<b>69587</b>	16 LED	S	260mA	26	4650	3900	• •	10,50	0,0555
<b>69697</b>	<b>69588</b>	16 LED	S	330mA	33	5800	4860	• •	10,50	0,0555
<b>69698</b>	<b>69589</b>	24 LED	S	260mA	38	6900	5750	• •	10,50	0,0555
<b>69699</b>	<b>69590</b>	24 LED	S	300mA	44	7900	6610	• •	10,50	0,0555
<b>69700</b>	<b>69591</b>	32 LED	S	270mA	53	9400	7860	• •	10,50	0,0555
<b>69701</b>	<b>69592</b>	32 LED	S	320mA	63	10950	9150	• •	10,50	0,0555
<b>69702</b>	<b>69593</b>	32 LED	S	400mA	78	13300	11110	• •	10,50	0,0555
<b>69703</b>	<b>69594</b>	48 LED	S	320mA	91	16100	13420	• •	10,50	0,0555
<b>69704</b>	<b>69595</b>	48 LED	S	350mA	100	17350	14470	• •	10,50	0,0555
<b>69705</b>	<b>69596</b>	48 LED	S	400mA	114	19250	16050	• •	10,50	0,0555
<hr/>										
MD LED technology										
<b>69043</b>	<b>69044</b>	16 LED	S	350mA	17	2750	2300	• •	10,50	0,0555
<b>69045</b>	<b>69046</b>	16 LED	S	530mA	26	3950	3330	• •	10,50	0,0555
<b>69047</b>	<b>69048</b>	16 LED	S	700mA	35	5050	4220	• •	10,50	0,0555
<hr/>										
Singlechip LED technology (2mmq)										
<b>69055</b>	<b>69056</b>	16 LED	S	800mA	39	6150	5150	• •	10,50	0,0555
<b>69057</b>	<b>69058</b>	16 LED	S	1000mA	51	7450	6230	• •	10,50	0,0555
<b>69063</b>	<b>69064</b>	24 LED	S	800mA	60	9150	7650	• •	10,50	0,0555
<b>69065</b>	<b>69066</b>	24 LED	S	1000mA	76	11050	9230	• •	10,50	0,0555
<hr/>										
Singlechip LED technology (4mmq)										
<hr/>										
Technologie MD LED										
<hr/>										
Technologie LED Singlechip (2mmq)										
<hr/>										
Technologie LED Singlechip (4mmq)										




The flux values are to be considered with a tolerance of +/- 10%.  
The wattages values are to be considered with a tolerance of +/- 7%.  
The flows indicated in the table may be changed and improved according to the constant technical evolution of the light efficiency of the led.

Die Flusswerte sind mit einer Toleranz von +/- 10% zu berücksichtigen.  
Die Wattwerte sind mit einer Toleranz von +/- 7% zu berücksichtigen.  
Die in der Tabelle angegebenen Lichtströme unterliegen Änderungen und Verbesserungen in Abhängigkeit von der kontinuierlichen technischen Entwicklung der beleuchtungstechnischen Effizienz der LEDs.



PATENTED FAEL PATENTED

## Photometric data / Lichtverteilungskurven



### V OPTIC:

Street optic particularly suitable for situations where the installation height and the width of the carriageway ratio is less than 1.

### OPTIK V:

Straßenoptik sie eignet sich besonders in Situationen, in denen das Verhältnis zwischen Einbauhöhe und Fahrbahnbreite weniger als 1 beträgt.

## Product codes / Produktcode

4000K - CRI &gt; 70

Code CL I	Code CL II	Number of LED Anzahl der LEDs	Optic Optik	Led Current LED-Strom (mA)	W (LED+ DRIVER)	Nominal flux LED plate Nennlichtstrom der LED Platte (Lumen)	Useful output flux Lichtleistung (Lumen)	Ambient temp. Umgebungstemperatur	Gross weight Bruttogewicht (kg)	Vol. (m³)
<b>69684</b>	<b>69575</b>	16 LED	V	200mA	20	3650	3260	• •	10,50	0,0555
<b>69685</b>	<b>69576</b>	16 LED	V	260mA	26	4650	4160	• •	10,50	0,0555
<b>69686</b>	<b>69577</b>	16 LED	V	330mA	33	5800	5180	• •	10,50	0,0555
<b>69687</b>	<b>69578</b>	24 LED	V	260mA	38	6900	6120	• •	10,50	0,0555
<b>69688</b>	<b>69579</b>	24 LED	V	300mA	44	7900	7030	• •	10,50	0,0555
<b>69689</b>	<b>69580</b>	32 LED	V	270mA	53	9400	8360	• •	10,50	0,0555
<b>69690</b>	<b>69581</b>	32 LED	V	320mA	63	10950	9740	• •	10,50	0,0555
<b>69691</b>	<b>69582</b>	32 LED	V	400mA	78	13300	11830	• •	10,50	0,0555
<b>69692</b>	<b>69583</b>	48 LED	V	320mA	91	16100	14280	• •	10,50	0,0555
<b>69693</b>	<b>69584</b>	48 LED	V	350mA	100	17350	15400	• •	10,50	0,0555
<b>69694</b>	<b>69585</b>	48 LED	V	400mA	114	19250	17080	• •	10,50	0,0555
<hr/>										
MD LED technology										
<b>69049</b>	<b>69050</b>	16 LED	V	350mA	17	2750	2680	• •	10,50	0,0555
<b>69051</b>	<b>69052</b>	16 LED	V	530mA	26	3950	3880	• •	10,50	0,0555
<b>69053</b>	<b>69054</b>	16 LED	V	700mA	35	5050	4900	• •	10,50	0,0555
<hr/>										
Singlechip LED technology (2mmq)										
<b>69059</b>	<b>69060</b>	16 LED	V	800mA	39	6150	5450	• •	10,50	0,0555
<b>69061</b>	<b>69062</b>	16 LED	V	1000mA	51	7450	6590	• •	10,50	0,0555
<b>69067</b>	<b>69068</b>	24 LED	V	800mA	60	9150	8100	• •	10,50	0,0555
<b>69069</b>	<b>69070</b>	24 LED	V	1000mA	76	11050	9780	• •	10,50	0,0555
<hr/>										
Singlechip LED technology (4mmq)										
<i>Technologie MD LED</i>										
<i>Technologie LED Singlechip (2mmq)</i>										
<i>Technologie LED Singlechip (4mmq)</i>										

The flux values are to be considered with a tolerance of +/- 10%.  
The wattages values are to be considered with a tolerance of +/- 7%.  
The flows indicated in the table may be changed and improved according to the constant technical evolution of the light efficiency of the led.

Die Flusswerte sind mit einer Toleranz von +/- 10% zu berücksichtigen.  
Die Wattwerte sind mit einer Toleranz von +/- 7% zu berücksichtigen.  
Die in der Tabelle angegebenen Lichtströme unterliegen Änderungen und Verbesserungen in Abhängigkeit von der kontinuierlichen technischen Entwicklung der beleuchtungstechnischen Effizienz der LEDs.

## Accessories and spare parts / Zubehör und Ersatzteile

Code	Description <i>Beschreibung</i>	Packing <i>Verp.</i> (Pz./Pcs)
<b>25302</b>	Extra-clear tempered glass 4 mm thick <i>Extrahelles Glas 4 mm</i>	1

## DOMINO PLAZA

## Lighting exercises / Beleuchtungsprojekte



Street lighting categories, in accordance with the technical regulation EN 13201-2.  
Straßen-Beleuchtungsklasse gemäß der technischen Norm EN 13201-2.



**DOMINO PLAZA - 16 LED SINGLECHIP - S OPTIC - 1000mA**  
**DOMINO PLAZA - 16 LED SINGLECHIP - OPTIK S - 1000mA**

Data		Daten						
Lav	U0	UI	fTI	EIR*	P (W)	Efficiency (lm/W)	IPEI	CATEGORY
1,05	0,50	0,65	15%	0,33	51	120	0,44	M3



**DOMINO PLAZA - 12 LED MD - AB1 OPTIC - 330mA**  
**DOMINO PLAZA - 12 LED MD - OPTIK AB1 - 330mA**

Data		Daten						
Lav	U0	UI	fTI	EIR*	P (W)	Efficiency (lm/W)	IPEI	CATEGORY
0,50	0,45	0,43	9%	0,33	24	150	0,30	M5

\* EIR Edge Illumination Ratio secondo la norma EN 13201-2: 2015

\* EIR Edge Illumination Ratio in accordance with EN 13201-2: 2015